

# Technisches Datenblatt

## Classic Parkettböden

### 130 Castle XL

2-Schicht Parkettdiele im XL-Format, Nature Sortierung



Artikelnummer(n):	CE101   CE113

Sortierungsbeschreibung	
Splint	unzulässig
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	In der Farbe des Holzes bis zu 15 mm Durchmesser
Äste gekittet	vereinzelt bis maximal 15 mm Durchmesser
Äste rissig	vereinzelt bis maximal 40 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)
Risse gekittet	stirnseitig bis 100 mm, wenn keine Äste
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

03/2017

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.  
 W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |  
 Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | <http://www.joka.de>



# Technisches Datenblatt

## Classic Parkettböden

### 130 Castle XL

2-Schicht Parkettdeiele im XL-Format, Villa Sortierung



Artikelnummer(n):	CE513   CE514   CE515
	CE518   CE519   CL513
	CL514   CN 513   CR513

#### Sortierungsbeschreibung

Splint	vereinzelt bis maximal 10 mm bezogen auf die Dielenbreite bei max. 15 % der Dielen
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	In der Farbe des Holzes unbegrenzt
Äste gekittet	zulässig
Äste rissig	vereinzelt bis maximal 70 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)
Risse gekittet	gekittet zulässig
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

03/2017

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.  
 W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |  
 Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de



# Technisches Datenblatt

## Classic Parkettböden

### 130 Castle XL

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau	
Aufbau	Deckschicht: 3,0 mm Edelholz +/- 0,2 mm
	Träger: 6,5 mm HDF Träger
Aussehen der Oberfläche	1-Stab Diele, umlaufend gefast
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (wohnfertig endgeölt) / Velvet (wohnfertig matt lackiert)
Verbindungssystem	Nut & Feder
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung, nur rechte Stäbe im Paket

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements	
Abmessung	Toleranzen
Stärke:	9,5 mm
Länge:	2.100,00mm
Breite:	190,00mm
Zulässige Abweichung der Breite	+/- 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	Nicht zutreffend
Bananverzug entlang des Elements	≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element	≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik	
Holzfeuchte	7 % (± 2 %) zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach DIN EN 13489
Brandverhalten	C <sub>fl</sub> s1
Formaldehyd	≤ 0,05 ppm
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,057 m <sup>2</sup> *K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung

03/2017

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.  
 W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |  
 Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de



# Technisches Datenblatt

## Classic Parkettböden

### 130 Castle XL

#### Verpackung

Inhalt pro Paket	2,80 m <sup>2</sup>
Inhalte pro Palette	97,76 m <sup>2</sup>
Anzahl Dielen pro Paket	7 Dielen
Pakete pro Palette	36 Pakete

#### Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	AUSPAR5895
------------	------------

#### HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

